

FÄNGELSE • MILITÄRANLÄGGNINGAR  
KRAFTVERK •  
TRANSFORMATORSTATIONER

## STÄNGSEL

# CONCERTINA RAKBLADSTRÅD OCH TAGGLÅD



**BTO 22**



**BTO 28**



**TAGGTRÅD**

### FÖRDELAR

Olika stängselsystem kan utformas för att integreras med taggtråd eller taggtrådsförlängningar raka i 45° vinkel eller Y-arm på toppen av stängslet för att förbättra stängsellinjens säkerhetsnivå.

Taggtråd ger extra fysisk säkerhet åt stängslet och är också ett psykologiskt och visuellt avskräckande medel för potentiella tjuvar, inkräktare eller vandaler. Dessutom är de många bladen på taggtråden utformade för att förhindra att någon försöker klättra på stängslet. Specifikationer och lagertyper (se Teknisk beskrivning)

### Tillval

Olika typer av Concertina-rakbladstråd finns tillgängliga på begäran.

Concertina-rakbladstråd av olika typer, platt och rak, finns tillgängliga på begäran.

- Concertina platt BTO 22 / Ytterdiameter 500 mm, installationslängd 14-15 m.
- Concertina Rak BTO 22 / Längd på rulle 50 m eller 200 m.
- Taggtråd i belagda versioner finns tillgängliga på begäran. Färger RAL 6005, RAL 9005, RAL 7016

# STÄNGSEL • CONCERTINATRÅD OCH TAGGTRÅD

## TEKNISK BESKRIVNING / LAGERTYPER



### CONCERTINA RAKBLADSTRÅD / 450 mm

Bladtyp	BTO 22
Ytterdiameter	450 mm
Spiraler per spole	54
Clips	3
Stödtråd	2,50 mm
Bladbredd	17 mm
Avstånd mellan bladen	53 mm
Galvaniserad	200 g/m <sup>2</sup>
Installationslängd	8-9 m

### CONCERTINA RAKBLADSTRÅD / 730 mm

Bladtyp	BTO 22
Ytterdiameter	730 mm
Spiraler per rulle	54
Clips	5
Stödtråd	2,50 mm
Bladbredd	17 mm
Avstånd mellan bladen	53 mm
Galvaniserad	200 g/m <sup>2</sup>
Installationslängd	10-12 m

### CONCERTINA RAKBLADSTRÅD / 980 mm

Bladtyp	BTO 28
Ytterdiameter	980 mm
Spiraler per spole	55
Clips	5
Stödtråd	2,50 mm
Bladbredd	15 mm
Avstånd mellan bladen	45 mm
Galvaniserad	200 g/m <sup>2</sup>
Installationslängd	13-15 m



### TAGGTRÅD / 1,7-4-100 x 250m

Tråddiameter	1,70 mm
Taggtrådens diameter	1,40 mm
Piggar/taggar	4 st
Avstånd mellan taggar	100 mm
Vridning av tråden	Motsatt
Längd/rulle	250 m
Ytbehandling	95 % zink och 5 % aluminium

### Tillbehör

- Färstringar
- Tänger för fästringar
- Skärskyddshandskar
- Skärsäkra ärmar

### TILLVAL

- Taggförlängare rak
- Taggförlängare 45°
- Taggförlängare Y-topp 2 x 45°