

MORE
STANDARD

HALSANG

INDUSTRIER • LOGISTIKCENTER
INFRASTRUKTUR • FLYGPLASTER
OFFENTLIGA BYGGNADER •

STÄNGSEL

PANELSTÄNGSEL



Svetsade dubbeltrådspaneler och stolpar.

FÖRDELAR

KONSTRUKTION

Kraftiga svetsade stålpaneler med dubbla horisontella rundstålprofiler och enkla vertikala rundstålprofiler i VFZ-stål alt. VFZ + PVC-beläggning (standard RAL 6005, RAL 9005). Magnelis utförande på begäran. Bredd: 2500mm

MAGNELIS

Tråd tillverkad med Zn + Al + Mg-beläggning, som ger överlägsen korrosionsbeständighet och miljöfördelar.





TEKNISK BESKRIVNING

DUBBELTRÅDSPANELER TYP 6/5/6

Horisontella rundstål, mm	6
Vertikala rundstål, mm	5
Maskstorlek	50x200
Höjder, mm	630, 830, 1 030, 1 230, 1 430, 1 630, 1 830, 2 030, 2 230, 2 430
Bredd, mm	2 500

DUBBELTRÅDSPANELER TYP 8/6/8

Horisontella rundstål, mm	8
Vertikala rundstål, mm	6
Maskstorlek	50x200
Höjder, mm	630, 830, 1 030, 1 230, 1 430, 1 630, 1 830, 2 030, 2 230, 2 430
Bredd, mm	2 500



TYP 1



TYP 2



TYP 3



TYP 4



STOLPAR

Olika stolptyper och stolpprofiler finns tillgängliga från lager i Magnelis-utförande eller lackerade i RAL-kulör (RAL 6005, RAL 6013, RAL 9005).

TYP 1 Oborrade stolpar med stolplock

Panelerna skarvas med panelskarvbleck, bredvid stolpen och infästs på stolpen med en U-klämma

TYP 2 Stolpe med stolplock och heltäckande list i hela panelens höjd.

Täcklisten infästs mot stolpen med M8 skruvar.

Panelerna monteras i mitten av stolpen.

TYP 3 Stolpe med stolplock och infästningsdetaljer.

Panelen monteras i mitten av stolpen.

TYP 4 Stolpe med förborrade hål för M8 hakskravar.

Panelerna skarvas med panelskarvbleck, bredvid stolpen och infästs på stolpen med M8 hakskravar och brytmutter M8.

TILLVAL

- Andra RAL-färger på begäran.
- Stolpar med fotplatta
- Vinklade paneler
- Specialdesignade stolpar på begäran
- Andra maskstorlekar

